

SpinbusKit



Automatika pro sekční a vyklápěcí vrata s technologií BlueBUS. Okamžitá montáž kdekoli!



Sada obsahuje

SPIN21KCE

Pohon SN6021 se zabudovanou řídicí jednotkou a zásuvným přijímačem SMXI a 35mm vysokou vodící lištou (1 x 3m)



FLO2R-S

2 kanálové dálkové ovládání, 433.92 MHz

Pro sekční vrata do 8.75 m² a vyklápěcí vrata do 8,4 m² s technologií Nice BlueBUS. Sestavená 3 m dlouhá motorová dráha.

Charakteristika pohonu

- **Rychlá instalace kdekoli:**

Nastavitelná hlavice, odblokováání pomocí lanka, ovládání krok za krokem může být umístěno kdekoli v garáži tak, aby uvedlo do chodu systém bez dálkového ovládání a potřeby instalace řídicí jednotky.

- **Výhody uživatele:**

BlueBus systém dovoluje uživateli připojit sady fotobuněk a řídicích jednotek za použití pouze dvoužilových sběrnic.




- **Bezpečnost:**

Systém detekce překážek a automatického programování provozního času, odběr motoru je monitorován během manévru. Autodiagnostika pomocí majáku a semaforu. Zrychlení a zpomalení může být nastaveno na začátku a na konci každého manévru. Možnost propojení s poslední generací citlivých odporových lišt 8,2kΩ.

- **Osvětlení:**

21W žárovka jako osvětlení garáže.





Kód Popis

SPIN21KCE

sada pro automatická sekční výklopná stejně jako pro posuvná vyklápěcí vrata. 3m dlouhá sestavená vodící lišta SNA5.

Technické údaje		SN6021
Napětí	(Vac 50 Hz)	230
Proud	(A)	1
Výkon	(W)	100
Max. výkon	(W)	250
Stupeň ochrany	(IP)	40
Rychlost	(m/s)	0,14 až 0,20
Max. plocha vyklápěcích vrat	(m ²)	8,4
Max. plocha sekčních vrat	(m ²)	8,75
Dráha pohybu	(mm)	2 500
Max. tlak	(N)	650
Tah	(N)	650
Provozní teplota	(°C min/max)	-20 až +50
Počet cyklů		50 za den - max. 10x nepřetržitých cyklů
Rozměry	(mm)	324 x 327 x 105
Vodící lišta	(mm)	35

SPIN21KCE

posuvná vyklápěcí vrata		výklopná vyklápěcí vrata		sekční vrata	
výška	šířka	výška	šířka	výška	šířka
2,4m	3m	2,8m	3m	2,5m	3,5m

Příslušenství

SNA	SPA2	SPA5	SPA6	SPA7	TS
Náhradní řídicí jednotka	Sada pro nouzové otevření z vnější strany (pomocí lanka)	Rameno vedené kluznými ložisky s optimalizovanou strukturou pro výklopná vyklápěcí vrata	Velké, 585 mm dlouhé propojovací rameno	Sada dodatečných držáků	Tabulka
	ks/bal 1	ks/bal 1	ks/bal 1	ks/bal 2	ks/bal 1



Váš prodejce:

EUROPOHONY.CZ
 Otická 8, 746 01 Opava
 tel: 602.720.902
 fax: 602.579.870
 email: europohony@centrum.cz
<http://www.europohony.cz>